

Số: ~~1069~~/BVK-HCTH

Hà Nội, ngày ~~03~~ tháng ~~4~~ năm 2025

V/v báo giá dịch vụ cung cấp và lắp đặt loa, mic hội trường phục vụ họp giao ban và trực tuyến

Kính gửi: Các đơn vị thực hiện dịch vụ cung cấp và lắp đặt loa, mic hội trường phục vụ họp giao ban và trực tuyến

Thực hiện kế hoạch mua sắm năm 2025, Bệnh viện K đang có nhu cầu mua loa, mic hội trường phục vụ họp giao ban và trực tuyến tại Bệnh viện K - Cơ sở Tam Hiệp, chi tiết tại phụ lục kèm theo Công văn này. Bệnh viện K kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp và lắp đặt loa, mic hội trường phục vụ họp giao ban và trực tuyến đến Bệnh viện K – Cơ sở Tam Hiệp khảo sát thực tế và gửi Báo giá về Bệnh viện để Bệnh viện có cơ sở tổng hợp, lập kế hoạch thực hiện.

Báo giá của Quý đơn vị theo mẫu báo giá tại phụ lục đính kèm công văn này đề nghị gửi về phòng Hành chính tổng hợp Tam Hiệp, Bệnh viện K – cơ sở Tam Hiệp (Địa chỉ: Đường Tựu Liệt, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội) trước ~~15~~ giờ ngày ~~11~~ tháng ~~04~~ năm 2025.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: CN. Nguyễn Thị Mai Lan, Chuyên viên phòng HCTH Tam Hiệp - Bệnh viện K Cơ sở Tam Hiệp (điện thoại: 0982.851.661; Email: mailanbvk@gmail.com)

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị. ~~NTML~~

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trang TTĐT BVK;
- Lưu: VT, HCTH (NTML).

GIÁM ĐỐC ~~NTML~~



Lê Văn Quảng

PHỤ LỤC MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Công văn số 4069/BVK-HCTH ngày 03 / 4 /2025 của Bệnh viện K)

BÁO GIÁ

Hà Nội, ngày tháng năm

Chúng tôi là, mã số thuế: có địa chỉ tại

Chúng tôi xin gửi tới Quý Bệnh viện bản chào giá dịch vụ cung cấp, lắp đặt loa, mic hội trường phục vụ họp giao ban và trực tuyến tại Bệnh viện K - Cơ sở Tam Hiệp như sau:

STT	Nội dung công việc	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
1	Bộ điều khiển trung tâm	- Bộ điều khiển của hệ thống hội nghị qua điện thoại có thể kết nối 75 micrô (bao gồm một chủ tịch) trong một hệ thống, nó có thể được mở rộng tới 512 micrô đơn vị với bộ mở rộng. - Hỗ trợ chế độ họp: FIFO/LIMIT/FREE . - Tích hợp trong đầu ra và đầu vào của các cổng ghép nối điện thoại, nó hỗ trợ cho hội nghị từ xa. - Sử dụng công tắc để điều khiển số lượng micrô hoạt động. - Giao diện đầu ra cân bằng âm thanh và giao diện đầu ra. - Trạng thái làm việc của hệ thống có thể hiển thị trên màn hình LCD. - Giao diện đầu ra ghi âm cuộc họp. - Âm lượng nhạc nền và tổng âm lượng có thể điều chỉnh. - Cổng đầu vào và đầu ra của bộ ghép nối điện thoại tích hợp, có thể tổ chức hội nghị từ xa. - Điện áp định mức: AC220V±10% 50Hz - Đáp ứng tần số: 100Hz-12,5KHz - Tỷ lệ tín hiệu trên	Chiếc	1		

		nhiều:>78db(1KHz THD1%)				
2	Micro hội thảo Chủ tọa liên cần Micro	- Chức năng: Mic chủ tọa (có thể ngắt mic đại biểu bằng nút ưu tiên) - Đáp ứng tần số: 100Hz-12.5Hz - Độ nhạy: $-47 \pm 2\text{dB}$ 1kHz - Điện áp đầu vào: DC 24V (Bộ điều khiển cung cấp nguồn) - Tín hiệu Tỷ lệ nhiễu:> 68dB (a) - Cần mic dài : $\geq 50\text{ cm}$ - Đầu micro gồm màng micro, mặt của micro gồm 1 nút bật tín hiệu, 1 vị trí gắn cần micro, mặt dưới đế micro gồm 4 đệm cao su chống rung và di chuyển.	Chiếc	1		
3	Micro hội thảo đại biểu liên cần Micro	- Chức năng: Mic đại biểu - Đáp ứng tần số: 100Hz-12.5Hz - Độ nhạy: $-47 \pm 2\text{dB}$ 1kHz - Điện áp đầu vào: DC 24V (Bộ điều khiển cung cấp nguồn) - Tín hiệu Tỷ lệ nhiễu:> 68dB (a) - Cần mic dài : $\geq 50\text{ cm}$ - Đầu micro gồm màng micro, mặt của micro gồm 1 nút bật tín hiệu, 1 vị trí gắn cần micro, mặt dưới đế micro gồm 4 đệm cao su chống rung và di chuyển.	Chiếc	8		
4	Dây cáp chữ T	- Chức năng: Dùng để kết nối và cấp nguồn giữa các Micro - Dài : 3m - Cáp có 8 lõi được bọc vỏ - Có Cổng kết nối	Sợi	9		
5	Dây cáp kết nối	- Dùng để kết nối các thiết bị âm thanh jack canon 8 chân - Dây kết nối 10m - Cho tín hiệu đầu vào	Sợi	1		
6	Loa	- Dải tần số: 53Hz- 20KHz - Công suất: $\geq 500\text{ Watts RMS}$ - Độ nhạy: $\geq 98\text{ dB /1W/ 1m}$	Đôi	2		



		- Thùng loa: Gỗ MDF				
7	Cục đẩy liền vang	- Điện áp sử dụng danh định: 220 VAC-50-60hz - Số kênh: 2 kênh - Công suất danh định ra loa mỗi kênh: 2x350w/80Hm/40Hm (kênh) - Kết nối đầu vào và link: AV, bluetooth,...	Chiếc	1		
8	Mic không dây đa năng	- Dải tần lựa chọn: 510MHz – 960MHz - Dải tần số lựa chọn băng thông: 80MHz - Tự động ngắt sau 5s không cầm Mic - Tần số đáp ứng: 50Hz ~ 16kHz - Số lượng kênh điều chỉnh: Đa kênh - Độ nhạy đầu vào thực tế: 10 ~ 15dB - Khoảng cách hoạt động ổn định trong khoảng: 120 mét - Công suất: 10 ~ 30mW - Nguồn điện: DC 12-20V - Màn hình: LED	Bộ	1		
9	Giá treo loa	- Chất liệu thép cao cấp không gỉ	Bộ	2		
Tổng						
VAT (ghi rõ % thuế suất)						
Tổng cộng						

Chúng tôi cam kết các thông tin nêu trên hoàn toàn chính xác và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã cung cấp cho Bệnh viện.

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

Lưu ý:

- Giá đã bao gồm thuế VAT và các loại phí, lệ phí khác.
- Bảo giá phải có hiệu lực tối thiểu là 6 tháng kể từ ngày ký.