

BỘ Y TẾ  
BỆNH VIỆN K

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2818 /BVK-QT  
V/v báo giá cung cấp, lắp đặt  
thiết bị cửa kính tự động

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2022

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp, lắp đặt thiết bị cửa kính tự động

Bệnh viện K trân trọng cảm ơn các đơn vị đã hợp tác với Bệnh viện trong thời gian qua.

Hiện nay, Bệnh viện K đang thực hiện lập kế hoạch thay thế thiết bị cửa kính tự động tại Bệnh viện K – Cơ sở Tân Triều, theo danh mục chi tiết tại Phụ lục đính kèm Công văn này. Bệnh viện K kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp, lắp đặt thiết bị cửa kính tự động gửi Báo giá về Bệnh viện K để Bệnh viện có cơ sở tổng hợp, lập kế hoạch mua sắm.

Báo giá của Quý đơn vị theo Mẫu báo giá tại Phụ lục đính kèm Công văn này, đề nghị gửi về Bệnh viện K (địa chỉ: Số 30, Cầu Bươu, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội) trước 17h00 ngày 03 / 11 /2022.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Ks. Phạm Văn Thái, Phòng Quản Trị - Bệnh viện K (điện thoại: 0866.757.862; Email: phamvanthai86bvk@gmail.com).

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trang TTĐT Bệnh viện K;
- CT HĐQT;
- Lưu: VT, QT (PVT).



Lê Văn Quảng

**Phụ lục. MẪU BÁO GIÁ**

(Gửi kèm Công văn số 28/6/BENHVIEN ngày 01 tháng 11 năm 2022 của Bệnh viện K)



Kính gửi: Bệnh viện K

Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm .....

Chúng tôi là ....., mã số thuế: ..... có địa chỉ tại ..... Chúng tôi xin gửi tới Quý Bệnh viện bản chào giá cung cấp, lắp đặt thiết bị cửa kính tự động tại Bệnh viện K như sau:

Stt	Tên hàng hóa	Khối lượng	Đơn vị tính	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
1	Bộ đóng mở cửa tự động Swico – SD 60 Korea. Thông số: + Tải trọng 130kg x 2 + Lực mở bằng tay ≤ 3kg + Tốc độ đóng mở 200mm – 550mm + Công suất mô tơ 60W + Bộ điều khiển: Micom với màn hình LCD hiển thị thông tin hoạt động và báo các lỗi xảy ra trong quá trình hoạt động + Hệ thống truyền động: Mô tơ và dây cu roa răng cửa M8 x 14 + Con lăn và hệ giá: Con lăn kép với cơ cấu ghá treo điều chỉnh lên xuống – cơ cấu tự cân bằng. + Chức năng an toàn: Trang bị cơ cấu đảo chiều, tự động điều chỉnh hành trình đóng mở khi gặp vật cản. + Nguồn điện cấp: AC 180V đến 250V + Chế độ bảo hành: Nhà thầu cung cấp giấy bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.	01	bộ		
2	Mắt thân hồng ngoại Swico OPTEX – Hàn Quốc	02	cái		
3	Chi phí vận chuyển, lắp đặt	01	gói		
<b>TỔNG</b>					
<b>Thuế VAT .....%</b>					
<b>TỔNG CỘNG</b>					
<u>Số tiền bằng chữ:</u>					

**Lưu ý:** Giá đã bao gồm thuế VAT, và các loại phí vận chuyển, thi công lắp đặt hoàn thiện.

**Đại diện đơn vị**  
(Ký tên, đóng dấu)