

Số: ~~3273~~ 3273/TM-BVK

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Về việc mời chào giá: Mua sắm công cụ, dụng cụ lao động cho phòng Quản trị

Kính gửi: Các công ty cung cấp công cụ, dụng cụ lao động

Chủ đầu tư: Bệnh viện K có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Mua sắm công cụ, dụng cụ lao động cho phòng Quản trị” với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: **Bệnh Viện K.**
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Họ và tên: Bùi Bá Tường.
 - Chức vụ: Chuyên viên Phòng Quản trị.
 - Số điện thoại: 0948308686.
 - Địa chỉ: Số 30, đường Cầu Bươu, phường Thanh Liệt, TP. Hà Nội.
 - Email: phongquantri.bvk@gmail.com
- Hình thức tiếp nhận báo giá: Nhận báo giá trên hệ thống.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá:

Từ ngày 30/9/2026 đến trước 08/10/2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá:

Tối thiểu 120 ngày kể từ ngày 08/10/2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

Nội dung yêu cầu báo giá hạng mục hàng hoá: Chi tiết như phụ lục kèm theo.


III. Yêu cầu khác:

Nhà thầu tham gia báo giá trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia thì được hiểu rằng là đã tuân thủ các điều kiện và quy định của Chủ đầu tư cũng như các quy định pháp luật về đấu thầu hiện hành.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- PGĐ. Vũ Đình Tiến (để c/d);
- Hệ thống mạng đấu thầu QG;
- Lưu: VT, QT.

 **GIÁM ĐỐC**

Lê Văn Quảng



Phụ lục:

NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số 3273/TM-BVK ngày 30 tháng 9 năm 2026)

1. Thông tin về hạng mục

- Nội dung công việc: Cung cấp công cụ, dụng cụ lao động.
- Địa điểm giao hàng:
 - + Cơ sở chính: Số 30 Cầu Brou, phường Thanh Liệt, TP. Hà Nội.
 - + Cơ sở 1: Số 43 Quán Sứ, phường Cửa Nam, TP. Hà Nội.
 - + Cơ sở 2: Tựu Liệt, phường Hoàng Liệt, TP. Hà Nội
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 24 tháng.
- Loại hợp đồng: Đơn giá cố định.

2. Cấu hình, thông số kỹ thuật

TT	Danh mục hàng hóa/ dịch vụ	Mô tả hàng hóa/ dịch vụ	Địa điểm giao hàng/ thực hiện	Khối lượng	Đơn vị tính
1	Bộ tô vít 8 chi tiết ngắn, dài, bốn cạnh, hai cạnh	- 4 cây hai cạnh. Kích thước: + 5x100mm; + 6.5x150mm; + 3x75mm; + 6.5x38mm. - 4 cây vít bốn cạnh. Kích thước: + ph2x150mm; + ph1x100mm; + ph0x75mm; + ph2x38mm; - Chất liệu thân tô vít: Thép hợp kim có độ cứng cao, chống mài mòn, chịu lực lớn; - Chất liệu tay cầm: Nhựa PP kết hợp bọc cao su TPR;	Bệnh viện K - 03 cơ sở	3	Bộ

TT	Danh mục hàng hóa/ dịch vụ	Mô tả hàng hóa/ dịch vụ	Địa điểm giao hàng/ thực hiện	Khối lượng	Đơn vị tính
		- Sản phẩm dùng để siết chặt hoặc tháo mở các loại ốc vít có rãnh tương ứng.			
2	Bộ 3 mỏ lết	- Sản phẩm được làm từ chất liệu thép Cr-V (Chrome-Vanadium) chất lượng cao, mạ Crom và đánh bóng bề mặt; - Mỏ lết 6 inch: Chiều dài tổng thể 150 mm, với độ mở hàm tối đa đạt 19 mm; - Mỏ lết 8 inch: Chiều dài tổng thể 200 mm, với độ mở hàm tối đa đạt 24 mm; - Mỏ lết 10 inch: Chiều dài tổng thể 250 mm, với khả năng mở chức năng tối đa đạt 30 mm; - Sản phẩm dùng để mở, chốt, kẹp các loại ốc, bu-long và đai ốc với nhiều kích thước khác nhau trong sửa chữa.	Bệnh viện K - 03 cơ sở	2	Bộ
3	Bộ cờ lê vòng miệng (12 chi tiết)	- Chất liệu: Thép Chrome Vanadium, bề mặt mạ chrome chống gỉ; - Cờ lê hai đầu; - Bộ cờ lê vòng miệng gồm 12 cây, có kích thước lần lượt là: 6, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 22, 24mm.	Bệnh viện K - 03 cơ sở	2	Bộ
4	Kìm nước	- Sản phẩm được làm bằng hợp kim thép; - Quai hàm mỏ lết răng có khả năng mở miệng rộng, dễ dàng điều chỉnh miệng mỏ lết cho phù hợp. Trên quai hàm mỏ lết có hàng răng cưa dày, tăng khả năng bám giữ dụng cụ, chống trượt khi tháo, lắp các chi tiết. - Tay cầm được thiết kế có độ lõm, có độ ma sát tốt, tránh trơn trượt khi tay bị ra mồ hôi. Đầu cán có rãnh tròn dùng để treo hoặc móc mỏ lết nhằm bảo quản tốt khi không sử dụng. - Kìm nước 12in/300mm (Mỏ lết răng) - Độ mở tối đa: 25mm; - Sản phẩm dùng để vận mở đường ống nước, khớp nối, bu lông và đai ốc có kích thước lớn.	Bệnh viện K - 03 cơ sở	3	Chiếc

TT	Danh mục hàng hóa/ dịch vụ	Mô tả hàng hóa/ dịch vụ	Địa điểm giao hàng/ thực hiện	Khối lượng	Đơn vị tính
5	Bộ kìm 3 chi tiết (Kìm cắt, kìm nhọn, kìm bằng)	- Kìm điện: 8"/200 mm - Kìm cắt: 6"/152 mm - Kìm mũi nhọn: 6"/152 mm; - Sản phẩm được làm từ thép hợp kim CR-V (Chrome Vanadi. Phần tay cầm được bọc một lớp cao su (hoặc nhựa tổng hợp), chống trơn trượt. - Sản phẩm được dùng để thực hiện đa dạng các công việc như cắt dây điện, kẹp giữ linh kiện trong khi không bị hạn chế và hạn chế, hoặc tuốt dây dẫn.	Bệnh viện K - 03 cơ sở	3	Bộ
6	Bộ 3 kìm cách điện chuyên nghiệp (kìm cắt, kìm nhọn, kìm bằng)	- Kìm điện: $\geq 180\text{mm}$; - Kìm mỏ nhọn: $\geq 160\text{mm}$; - Kìm cắt: $\geq 160\text{mm}$; - Thân và ngàm Kìm: Làm bằng hợp kim thép; - Cán kìm được bọc một lớp cao su cách điện; - Sản phẩm dùng để cắt, kẹp giữ dây điện và thao tác trong các công việc sửa chữa điện, cơ khí.	Bệnh viện K - 03 cơ sở	3	Bộ
7	Bộ lục giác bông mai có lỗ 9 món dài	- Bộ Chìa Khóa 9 Món (T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50). - Sản phẩm được làm từ chất liệu thép Cr-V (Chrome-Vanadium) chất lượng cao, mạ Crom và đánh bóng bề mặt; - Sản phẩm dùng để vặn, mở các loại bu-long, ốc vít đầu hình sao 6 cánh (bông mai) có đỉnh nhọn ở giữa.	Bệnh viện K - 03 cơ sở	3	Bộ
8	Bộ lục giác 9 cây đầu bi	- Bộ bao gồm 9 món có kích thước như sau: 1,5mm; 2mm; 2,5mm; 3mm; 4mm; 5mm; 6mm; 8mm; 10mm. - Sản phẩm được làm từ chất liệu thép Cr-V (Chrome-Vanadium) chất lượng cao, mạ Crom và đánh bóng bề mặt;	Bệnh viện K - 03 cơ sở	3	Bộ

TT	Danh mục hàng hóa/ dịch vụ	Mô tả hàng hóa/ dịch vụ	Địa điểm giao hàng/ thực hiện	Khối lượng	Đơn vị tính
		- Sản phẩm dùng để vặn, tháo hoặc siết các loại bu-lông và ốc vít có đầu lục giác chìm (hình lục giác ở giữa).			
9	Túi đựng đồ nghề	- Chất liệu: Vải polyester chống thấm; - Màu sắc: Đen; - Kích thước: 400 x 250 x 220 mm; - Sản phẩm sử dụng để sắp xếp gọn gàng và bảo vệ các dụng cụ cầm tay như kim, tua vít, cờ lê, máy khoan, giúp thợ sửa chữa dễ dàng mang theo khi di chuyển làm việc.	Bệnh viện K - 03 cơ sở	2	Cái
10	Ampe kim (bao gồm dây đo, túi đựng).	- Kiểu ampe kim: Dạng số; - Đo dòng: AC; - ACA: 40.00/400.0/1000A; - ACV: 4.000/40.00/400.0/600V; - DCV: 400.0mV/ 4.000/ 40.00/ 400.0/ 600V; - Phạm vi đo điện trở (r): 400.0Ω/4.000/40.00/400.0kΩ/ 4.000/ 40.00MΩ; - Thiết bị dùng để đo điện chuyên dùng, đo cường độ dòng điện nhanh chóng bằng ngàm kẹp mà không cần ngắt mạch hay cắt vỏ dây dẫn.	Bệnh viện K - 03 cơ sở	3	Cái
11	Bộ kit Ampe kim	- Dải đo AC A: 1000 A AC; - Kim đo chính (φ33 mm (1.30")) . Dải đo: 0-1000 A (±3.0% rdg.±5 dgt.); - Kim mềm: CT6280 :800 mm (31.5") φ130 mm (5.12") - Dải đo: 420.0 A/ 4200 A (±3.0% rdg.±5 dgt.) 40 Hz to 1 kHz; - Đo áp: + AC V: 4.200 V đến 600 V, 4 dây (± 1,8% rdg. dgt ± 7).50 to 60 Hz;	Bệnh viện K - 03 cơ sở	2	Bộ

TT	Danh mục hàng hóa/ dịch vụ	Mô tả hàng hóa/ dịch vụ	Địa điểm giao hàng/ thực hiện	Khối lượng	Đơn vị tính
		+ DC V: 420,0 mV đến 600 V, 5 dây ($\pm 1,0\%$ rdg. dgt ± 3). Từ 45 Hz đến 500 Hz; - Điện trở: 420,0 Ω đến 42,00 MΩ, 6 dây ($\pm 2,0\%$ rdg. dgt ± 4); - Đo thông mạch: 0-420,0 Ω ($\pm 2,0\%$ RDG. ± 4 dgt.); - Sản phẩm sử dụng để đo cường độ dòng điện (AC/DC) mà không cần ngắt mạch điện.			
12	Đồng hồ vạn năng chỉ thị kim	- Đo điện áp DC: 0.3V (16.7 kΩ/V), 3/12/30/120/300/600V (20 kΩ/V) - Đo điện áp AC: 12V (9 kΩ/V) 30/120/300/600 V (9 kΩ/V) - Đo dòng điện: DC 60μA/30mA/300mA - Đo điện trở: 0 ÷ 3 kΩ (thang trung tâm 30Ω), R x1, R x10, R x100, R x1k; - Sản phẩm sử dụng để đo lường, kiểm tra và đánh giá sự biến thiên liên tục của tín hiệu điện trong các mạch điện, thiết bị điện tử.	Bệnh viện K - 03 cơ sở	3	Cái
13	Máy khoan bê tông chạy pin	- Điện áp: 18V; - Tỷ lệ tác động ở tốc độ định mức: 0 – 4.675 bpm; - Tốc độ định mức: 0 – 4.675 vòng/phút; - Phụ kiện: Thân máy - 2 Pin 4.0Ah & Sạc; - Sản phẩm sử dụng để khoan, đục và phá vỡ các bề mặt vật liệu cứng như bê tông, gạch, đá hoặc tường mà không cần phụ thuộc vào dây điện nhờ sử dụng năng lượng từ pin sạc.	Bệnh viện K - 03 cơ sở	2	Cái
14	Máy vặn vít pin	- Tốc độ không tải: 0 - 1700/300/300/300 vòng / phút; - Tốc độ đập: 0 -1400/3600/4400 lần / phút; - Phụ kiện: Thân máy - 1 Pin 5.0Ah & Sạc;	Bệnh viện K - 03 cơ sở	2	Bộ

TT	Danh mục hàng hóa/ dịch vụ	Mô tả hàng hóa/ dịch vụ	Địa điểm giao hàng/ thực hiện	Khối lượng	Đơn vị tính
		- Sản phẩm sử dụng để siết chặt hoặc tháo gỡ các loại ốc, vít trên các bề mặt vật liệu khác nhau như gỗ, nhựa và kim loại.			
15	Máy mài góc dùng pin	- Điện áp: 18V; - Tốc độ không tải: 11.000 phút; - Đầu mài/cắt, đường kính: 100 mm; - Phụ kiện: Thân máy - 2 Pin 2.0Ah & Sạc; - Sản phẩm sử dụng để cắt, mài và đánh bóng các vật liệu khác trong cơ khí lớn, xây dựng và sửa chữa.	Bệnh viện K - 03 cơ sở	2	Bộ
16	Dao trở đa năng	- Kích thước: ≥ 10 inch; - Chất liệu: Tay cầm cao su/ Thân kim loại, lưỡi thép carbon; - Sản phẩm sử dụng để cắt, gọt, rọc các vật liệu mỏng như giấy, bìa carton, decal, nhựa dẻo, xốp.	Bệnh viện K - 03 cơ sở	5	Cái
17	Bút thử điện có hiện số	- Đo điện áp DC: 419.9mV – 600V, 5 thang đo; - Đo điện áp AC (50 – 500Hz): 4.199V – 600V, 4 thang đo; - Đo điện trở: 419.9 Ω – 41.99M Ω , 6 thang đo; - Kiểm tra thông mạch: Có còi báo; mức xác định: 50 $\Omega \pm 40\Omega$; - Sản phẩm sử dụng để kiểm tra điện áp và đo đặc mức điện chính xác hiển thị bằng con số trên màn hình LCD.	Bệnh viện K - 03 cơ sở	3	Cái
18	Bộ tô vít điện tử (6 chi tiết)	- Quy cách đầu dẹt: 1,4mm/ 2,0mm/ 2,4mm/ 3,0mm; - Quy cách đầu chữ thập: 0pt, 1pt; - Kích cỡ dài: ≥ 4 inch, tương đương khoảng 101,6mm; - Chất liệu: Thép Chrome Vanadium, tay cầm bằng nhựa tổng hợp cao cấp với đệm nhám; - Sản phẩm sử dụng để lắp và sửa chữa các linh kiện, thiết bị điện.	Bệnh viện K - 03 cơ sở	3	Bộ
19	Bộ tuýp (25 chi tiết)	- Bộ gồm 25 chi tiết.	Bệnh viện K - 03 cơ sở	3	Bộ

TT	Danh mục hàng hóa/ dịch vụ	Mô tả hàng hóa/ dịch vụ	Địa điểm giao hàng/ thực hiện	Khối lượng	Đơn vị tính
		- 7 đầu tuýp 6 cạnh 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32mm. - Đầu tuýp 1/2"; - Cần vận tuýp chữ T 1/2"; - Đầu chuyển hướng lật léo 1/2"; - Cần vận tuýp đầu lật léo 1/2"; - 2 thanh nối dài tuýp 127mm, 254mm; - 1 Cần vận tuýp tự động, nhả tuýp nhanh 1/2"; - 1 Hộp nhựa; - Chất liệu: Làm bằng thép hợp kim Chrome vanadi, phủ Satin Chrome; - Sản phẩm dùng để siết, mở các loại ốc, bu-long và đai ốc với nhiều kích thước khác nhau trong sửa chữa.			
20	Máy hàn đa năng	- Máy hàn 3 chức năng : Que + Tig + Mig - Điện áp: 1 pha 220V/AC; - Hàn Mig không khí; - Mig có khí 0.8-1.0; - Hàn que 2.6-3.2 - Điều chỉnh dòng hàn: 20 - 200 A; - Phụ kiện: 01 dây súng hàn Mig (3m), 01 dây kẹp mass (2m), 01 dây kim hàn (3m), 01 con lăn rãnh V 0.8 - 1.0mm cho dây lõi đặc dùng khí, 01 con lăn rãnh có răng cưa 0.8 - 1.0mm cho dây lõi thuốc không dùng khí, Béc hàn 0.8; 1.0mm, Chụp khí dùng cho dây lõi thuốc và lõi đặc;	Bệnh viện K - 03 cơ sở	2	Bộ

TT	Danh mục hàng hóa/ dịch vụ	Mô tả hàng hóa/ dịch vụ	Địa điểm giao hàng/ thực hiện	Khối lượng	Đơn vị tính
		- Sản phẩm sử dụng để hàn MMA, MIG có khí, không dùng khí, Lift-Arc Tig. Môi lửa nhanh, Arc Force ổn định hồ quang, hàn thép và inox.			
21	Kìm bấm cốt loại nhỏ đa năng cắt tuốt các loại dây vỏ bọc	- Chức năng: Cắt dây, kéo vỏ cách điện. - Độ dày dây F (mm2): 0,2-6 - Độ dày dây F (AWG): 24~10 - Độ dày dây B (mm2): 1,5-6 - Độ dày dây B (AWG): 22~10 - Độ dày dây C (mm2): 0,5-6 - Độ dày dây C (AWG): 22~10 - Chất liệu tay cầm bọc nhựa PP, TPR; - Chất liệu thân: Thép carbon; - Sản phẩm sử dụng để tuốt vỏ, cắt dây điện và ép đầu cos.	Bệnh viện K - 03 cơ sở	3	Bộ
22	Kìm tuốt dây ngang	- Quy cách: 0.5mm- 6mm; - Màu: Cam – đen; - Chất liệu tay cầm bọc nhựa PP, TPR; - Chất liệu thân: Thép carbon; - Sản phẩm sử dụng để bóc và phân tách lớp vỏ điện ở đầu dây điện một cách nhanh chóng, chính xác.	Bệnh viện K - 03 cơ sở	3	Cái
23	Kìm rút đinh tán 4 đầu mũi	- Đường kính rút đinh: 3/16" (5mm), 5/32" (4mm), 1/8" (3mm), 3/32" (2mm) (Gồm 4 đầu); - Kích thước: 260mm; - Chất liệu tay cầm bọc nhựa PP, TPR; - Chất liệu thân: Thép carbon; - Sản phẩm dùng để liên kết cố định các vật liệu tấm.	Bệnh viện K - 03 cơ sở	3	Bộ

TT	Danh mục hàng hóa/ dịch vụ	Mô tả hàng hóa/ dịch vụ	Địa điểm giao hàng/ thực hiện	Khối lượng	Đơn vị tính
24	Máy cưa lọng	- Công suất: $\geq 710W$ - Độ cắt sâu: + Trên gỗ: $\geq 80mm$ + Trên nhôm: $\geq 20mm$ + Trên thép: $\geq 10mm$; - Sản phẩm dùng để cắt, xẻ gỗ, nhựa theo các đường thẳng, đường cong hoặc các dạng hình phức tạp.	Bệnh viện K - 03 cơ sở	1	Bộ
25	Máy thổi bụi dùng pin	- Điện thế pin: 18V; - Tốc độ không tải: 17.000V/P; - Tốc độ dòng khí tối đa: 75m/s; - Lưu lượng khí tối đa: 120 m³/h; - Phụ kiện: Thân máy - 1 Pin 4.0Ah & Sạc; - Thiết bị cầm tay chạy bằng pin sạc, dùng để tạo ra luồng gió mạnh thổi bay bụi bẩn, mùn cưa, rác vụn hoặc lá khô ở các bề mặt và góc khuất.	Bệnh viện K - 03 cơ sở	3	Bộ
26	Giàn giáo nhỏ	Gia công theo yêu cầu, cụ thể: - Kích thước giàn giáo sử dụng: 180 x 126 x 60cm (Cao x Ngang x Rộng); - Kích thước mâm: 126 x 30cm (Dài x Rộng), chiều dày 1,2mm; - Kích thước gấp gọn: 180 x 60 (Cao x Rộng) - Chất liệu: Thép ống mạ kẽm; - Ống chịu lực chính: phi 42, dày 1,8mm; - Bao gồm: 2 thanh giáo chữ H, 1 mâm, 2 thanh chéo; - Sản phẩm sử dụng để thao tác, thi công trên cao.	Bệnh viện K - 03 cơ sở	4	Bộ
27	Giàn giáo to	- Chất liệu: Thép ống mạ kẽm; - Chiều cao làm việc: 1,7m; - Chiều rộng (toàn khung): 1,25m;	Bệnh viện K - 03 cơ sở	6	Bộ

TT	Danh mục hàng hóa/ dịch vụ	Mô tả hàng hóa/ dịch vụ	Địa điểm giao hàng/ thực hiện	Khối lượng	Đơn vị tính
		- Khoảng cách giữa 2 khung khi lắp đặt 1,6m; - Ống chịu lực chính: phi 42, dày 1,8 ly; - Chiều dày mâm 1,2mm; - Bao gồm: 2 thanh giáo chữ H, 1 mâm, 2 thanh chéo; - Sản phẩm sử dụng để thao tác, thi công trên cao.			
28	Bộ kìm ép cốt thủy lực và dao cắt thủy lực	- Máy ép cos và Cắt Cáp dùng Pin tích hợp 2 tính năng trong một sản phẩm; - Lực cắt ép tối đa: 60KN; - Dung lượng pin: 8V/5Ah; - Có thể cắt cáp $\leq 30\text{mm}$ và ép đầu cos từ 10 đến 300mm²; - Phụ kiện: Thân máy, bộ đầu cos, 02 pin 5Ah, sạc, hộp đựng; - Sản phẩm sử dụng để thi công cắt, ép cos điện.	Bệnh viện K - 03 cơ sở	1	Bộ
29	Máy hàn ống nhiệt (Ø 20 – 63mm)	- Điện áp định mức: 220 ~ 240V; - Tần số: 50-60Hz; - Bộ điều chỉnh nhiệt độ: 0 - 300° C; - Gồm 1 bộ ổ cắm nhiệt: 20, 25, 32, 40, 50, 63mm; - Chất liệu: Thân máy và tay cầm: Làm bằng chất liệu nhựa cao cấp chịu nhiệt, cách điện tốt, thiết kế vừa vặn để cầm nắm chắc chắn khi thao tác; - Tấm gia nhiệt (Mặt lửa nhiệt): Bề mặt phủ lớp chống chịu nhiệt cao; - Phụ kiện: Kèm theo 1 pcs băng đo, 1 khóa lực giác, 1 tua vít và 1 dao cắt; - Sản phẩm sử dụng để kết nối đường ống với phụ kiện.	Bệnh viện K - 03 cơ sở	2	Bộ
30	Máy hàn ống nhiệt (Ø 75 – 110mm)	- Điện áp định mức: 220 ~ 240V; - Tần số: 50-60Hz;	Bệnh viện K - 03 cơ sở	1	Bộ

TT	Danh mục hàng hóa/ dịch vụ	Mô tả hàng hóa/ dịch vụ	Địa điểm giao hàng/ thực hiện	Khối lượng	Đơn vị tính
		- Bộ điều chỉnh nhiệt độ: 0 - 300 ° C; - Gồm 3 ống nhiệt: 75, 90 và 110mm; - Chất liệu: Thân máy và tay cầm: Làm bằng chất liệu nhựa cao cấp chịu nhiệt, cách điện tốt, thiết kế vừa vặn để cầm nắm chắc chắn khi thao tác; - Tấm gia nhiệt (Mặt lửa nhiệt): Bề mặt phủ lớp chống chịu nhiệt cao; - Phụ kiện: Kèm theo 1 pcs băng đo, 1 khóa lục giác, 1 tua vít và 1 dao cắt; - Sản phẩm sử dụng để kết nối đường ống với phụ kiện.			
31	Máy cắt gạch cầm tay	- Điện thế vào: 220-240V~50-60Hz; - Công suất: 1400W; - Tốc độ không tải: 13000 vòng/phút; - Đường kính đĩa cắt: Φ110mm x 20mm; - Chất liệu: Thân máy: sử dụng nhựa công nghiệp tổng hợp cao cấp cách điện và chịu lực và đập tốt. Phần đầu được ốp bằng loại kim loại chống rỉ để định vị khả năng truyền tải chắc chắn.	Bệnh viện K - 03 cơ sở	2	Cái
32	Máy cắt sắt bàn 355mm	- Công suất: 2000W; - Điện áp: 220V-50Hz; - Đường kính đá cắt: 355mm; - Đường kính trục cốt nội: 25,4 mm - Kích thước máy (D x R x C): 500mm x 280mm x 620mm; - Trọng lượng: 13,7kg; - Dây dẫn điện: 2,5m; - Tốc độ: 3800rpm; - Sản phẩm sử dụng để cắt các sản phẩm kim loại.	Bệnh viện K - 03 cơ sở	1	Cái

TT	Danh mục hàng hóa/ dịch vụ	Mô tả hàng hóa/ dịch vụ	Địa điểm giao hàng/ thực hiện	Khối lượng	Đơn vị tính
33	Kéo cắt tôn mũi thẳng	- Kích cỡ: 250mm (10"); - Chất liệu: Lưỡi Kéo làm bằng thép hợp kim cứng, không gỉ, được mạ bạc tạo sự rắn chắc, bền lâu; - Chất liệu tay cầm bọc nhựa PP, TPR; - Trọng lượng: 0.4kg; - Sản phẩm sử dụng để cắt tôn.	Bệnh viện K - 03 cơ sở	3	Cái
34	Dao cắt kính	- Vật liệu: Vật liệu: Thép hợp kim; - Cắt các loại kính, thủy tinh có độ dày từ: 3-15mm; - Sản phẩm sử dụng để cắt kính.	Bệnh viện K - 03 cơ sở	5	Cái
35	Cưa sắt cầm tay	- Kích thước: 300mm/12"; - Chất liệu: Lưỡi cưa kim loại kép. Tay cầm: nhôm + nhựa ABS + TPR; - Sản phẩm sử dụng để cắt các loại sản phẩm kim loại, nhựa.	Bệnh viện K - 03 cơ sở	2	Cái
36	Súng thông tắc bồn cầu	- Chất liệu: Nhựa ABS cao cấp; - Áp suất khí nén: ≤ 8kg; - Phụ kiện: 1 thân súng, 1 chân vịt bơm hơi, đầu thông cho bồn cầu, chậu rửa, bồn tắm; - Sản phẩm sử dụng để thông tắc bồn cầu, ống nước, thoát sàn.	Bệnh viện K - 03 cơ sở	7	Cái
37	Bàn cắt gạch đẩy tay 800mm	- Chiều dài cắt tối đa: 800mm; - Độ dày cắt tối đa: 16mm; - Đường kính thanh trượt: 20mm; - Kích thước lưỡi cắt: 22x6x2mm; - Chất liệu lưỡi: Bi cacbua vonfram; - Tay cầm: Nhôm đúc; - Phụ kiện: Bàn cắt gạch, 1 túi vải Thanh trượt nhôm cực dài;	Bệnh viện K - 03 cơ sở	1	Cái

TT	Danh mục hàng hóa/ dịch vụ	Mô tả hàng hóa/ dịch vụ	Địa điểm giao hàng/ thực hiện	Khối lượng	Đơn vị tính
		- Sản phẩm sử dụng để cắt gạch kích thước <800mm			
38	Xe đẩy oxy bình 40 lít	- Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 900x320x1000 mm; - Chất liệu: Inox 201, chiều dày 0,8mm; - Khung xe ống inox phi 25mm; - 2 bánh trước phi 200mm, 2 bánh sau phi 100mm; - Có đai an toàn và gấp gọn được; - Sản phẩm sử dụng để đẩy các loại bình khí y tế có dung tích nhỏ hơn 40 lít	Bệnh viện K - 03 cơ sở	4	Cái
39	Dụng cụ taro ren trong ngoài	- Bộ Taro bàn ren 40 chi tiết 17 Round Dies gồm các mũi: M3 x 0.5, M3x0.5, M4x0.75, M4x0.7, M5x0.9, M5x0.8, M6x1.0, M6x0.75, M7x1.0, M7x0.75, M8x1.25, M8x1.0, M10x1.5, M10x1.25, M12x1.75, M12x1.5; - Chất liệu: Sản phẩm được chế tạo từ thép cacbon cao cấp, đảm bảo độ cứng cao đến 60 HRC và khả năng chịu lực tốt khi gia công cơ khí; - Phụ kiện: 1 tay quay tarô M25 (1"), 1 tay quay tarô M3-M12 (1/16 – 1/2), 1 vít đẹp, 1 dưỡng đo ren, 1 tay quay chữ T; - Sản phẩm sử dụng để tạo ren trong, ren ngoài các sản phẩm kim loại, nhựa.	Bệnh viện K - 03 cơ sở	3	Bộ
40	Bộ 12 mũi khoan sắt 1-10mm (Chuôi lục giác)	- Chuôi lục giác: 1/4" 6.35mm; - Chất liệu mũi khoan: Thép; - Kích thước: 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10mm; - Sản phẩm sử dụng để khoan các sản phẩm kim loại.	Bệnh viện K - 03 cơ sở	6	Bộ
41	Bộ 5 mũi khoan bê tông đuôi gài 6-12mm	- Kích thước: 6x110, 8x110, 10x110, 10x160, 12x160mm. - Chất liệu mũi khoan: Thép;	Bệnh viện K - 03 cơ sở	6	Bộ

TT	Danh mục hàng hóa/ dịch vụ	Mô tả hàng hóa/ dịch vụ	Địa điểm giao hàng/ thực hiện	Khối lượng	Đơn vị tính
42	Bộ 3 mũi khoan bậc thang	- Size 4-12mm; Size 4-20mm; Size 4-32mm; 2mm/bậc, Chuôi lục giác; - Chất liệu mũi khoan: Thép; - Sản phẩm sử dụng để khoan tạo lỗ các sản phẩm kim loại, nhựa.	Bệnh viện K - 03 cơ sở	3	Bộ
43	Bánh xe giàn giáo, có khóa bánh	- Bánh xe xoay 360°, có khóa bánh an toàn; - Vật liệu bánh: Cao su đặc/ PU/ Nhựa cứng; - Vật liệu khung: Thép mạ kẽm; - Đường kính bánh xe D100mm; - Sản phẩm sử dụng để thay thế, lắp đặt cho giàn giáo.	Bệnh viện K - 03 cơ sở	8	Cái
44	Bánh xe giàn giáo, không có khóa bánh	- Bánh xe xoay 360°; - Vật liệu bánh: Cao su đặc/ PU/ Nhựa cứng; - Vật liệu khung: Thép mạ kẽm; - Đường kính bánh xe D100mm; - Sản phẩm sử dụng để thay thế, lắp đặt cho giàn giáo.	Bệnh viện K - 03 cơ sở	8	Cái
45	Xe đẩy hàng gấp gọn	- Kích thước xe: Dài 915 x Rộng 615 x Cao (Tay đẩy) 860mm; - Tải trọng tối đa: 300kg; - Chất liệu: Tay cầm làm bằng thép; - Phần sàn làm bằng thép cao cấp có phủ lớp tăng ma sát; - Tay cầm: Trang bị miếng nhựa bảo vệ cho tay đẩy êm ái và chắc chắn. - Đường kính bánh xe: Ø 125 mm (5"); - Sản phẩm sử dụng để vận chuyển nhanh hàng hóa.	Bệnh viện K - 03 cơ sở	1	Cái
46	Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại	- Giải đo: -60.0°C to 550.0°C; - Độ chính xác: -35.0°C to -0.1°C: ±10% rdg. ±2°C 0.0°C to 100.0°C: ±2°C 100.1°C to 500.0°C: ±2% rdg; - Độ chính xác đảm bảo: 23°C ±3°C, 80% RH or less;	Bệnh viện K - 03 cơ sở	2	Cái

TT	Danh mục hàng hóa/ dịch vụ	Mô tả hàng hóa/ dịch vụ	Địa điểm giao hàng/ thực hiện	Khối lượng	Đơn vị tính
		- Nguồn: AAA alkaline battery × 2; - Sản phẩm sử dụng để đo nhiệt độ bề mặt của vật thể mà không cần tiếp xúc trực tiếp			
47	Găng tay cao su cách điện hạ áp	- Khả năng cách điện: 24kV; - Dòng rò rỉ: ≤9mA; - Chất liệu: Cao su; - Thiết bị bảo hộ lao động chuyên dùng để ngăn chặn dòng điện tiếp xúc với cơ thể người qua đôi tay, bảo vệ người lao động khỏi nguy cơ giật điện khi làm việc trong môi trường điện áp thấp (dưới 24kV).	Bệnh viện K - 03 cơ sở	3	Đôi
48	Ủng cách điện hạ áp	- Kích thước: size 42; - Khả năng cách điện: 35kV; - Chất liệu: Cao su. - Thiết bị bảo hộ lao động chuyên dùng để ngăn chặn dòng điện tiếp xúc với cơ thể người qua đôi chân, bảo vệ người lao động khỏi nguy cơ giật điện khi làm việc trong môi trường điện áp thấp (dưới 35kV).	Bệnh viện K - 03 cơ sở	3	Đôi
49	Trạm hàn điện tử	- Công suất tiêu thụ: 70W; - Điện áp vào: 220V-50Hz; - Dải nhiệt độ làm việc: 50-480 độ C; - Điện áp ra: 26V; - Sản phẩm dùng để kiểm soát nhiệt độ chính xác, lắp ráp hoặc sửa chữa các bảng mạch điện tử.	Bệnh viện K - 03 cơ sở	1	Bộ
50	Bộ 5 đầu mỏ hàn thiếc	- Gồm 5 đầu hàn sắt;; - Chất liệu: đồng; - Màu sắc: Bạc;	Bệnh viện K - 03 cơ sở	1	Bộ

TT	Danh mục hàng hóa/ dịch vụ	Mô tả hàng hóa/ dịch vụ	Địa điểm giao hàng/ thực hiện	Khối lượng	Đơn vị tính
		- Kích thước: Chiều cao: 41mm, chiều rộng: 7mm; - Đường kính: 4.3mm; - Thích hợp cho tất cả mỏ hàn chỉ có công suất 60W (WEL3606 / UWEL3606 / WEL5606 / UWEL5606 / WEL7506 / UWEL7506 / WEL8506 / UWEL8506); - Sản phẩm dùng để thay thế cho các loại mỏ hàn hoặc trạm hàn thông dụng.			
51	Máy đo ánh sáng	- Kiểu đầu đo: Liên thân; - Dải đo: + Độ rọi (Fc): 99.99Fc, 999.9Fc, 9999Fc, 40,000Fc + Lux: 999.9Lux, 9999Lux, 99,990Lux, 400,000Lux - Độ chính xác: $\pm 3\%$rdg + 3 digits; - Nguồn cấp: 2 pin AAA; - Sản phẩm dùng để đo chính xác cường độ hoặc độ rọi của nguồn sáng trong một khu vực.	Bệnh viện K - 03 cơ sở	1	Bộ

3. Yêu cầu khác:

- Hàng hóa được cung cấp là hàng hóa mới 100% nguyên đai, nguyên kiện theo tiêu chuẩn đóng gói của nhà sản xuất, chính hãng có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, sản phẩm được sản xuất từ năm 2026.

- Các hàng hóa, thiết bị phải cung cấp các hồ sơ, tài liệu, chứng từ kèm theo để chứng minh sự phù hợp của hàng hóa, cụ thể như sau:

- Đối với hàng hóa, thiết bị trong nước:
 - + Giấy giao nhận hàng hóa
- Đối với hàng hóa, thiết bị nhập khẩu:
 - + Giấy giao nhận hàng hóa
 - + Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O): 01 bản chứng thực hoặc bản sao có xác nhận của đơn vị cung cấp (trong trường hợp đơn vị cung cấp là đơn vị nhập khẩu).

+ Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa (C/Q): 01 bản chứng thực hoặc bản sao có xác nhận của đơn vị cung cấp (trong trường hợp đơn vị cung cấp là đơn vị nhập khẩu).

- Đơn vị cung cấp báo giá chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và phải bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.